

LAUGFS GSE

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ



Шина с продольным рисунком протектора, разработанная в основном для наземного вспомогательного оборудования аэропортов (багажные тележки и тягачи), обеспечивает хорошую управляемость, низкую вибрацию и долгий срок службы. Также может использоваться на обычных вилочных погрузчиках.



LAUGFS
INDUSTRIAL TYRES



GSE

ДОСТУПНА В НЕМАРКОМ ИСПОЛНЕНИИ

ШИНЫ ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ АЭРОПОРТОВ

| Размер шин | Размер обода | С бортом EF/ Стандарт N | Рисунок протектора (гладкий SM/ с рисунком TR) | Размеры шины | | | | Грузоподъемность (кг) | | | | | Статичная 0 км/ч | Вес шин (кг) | Количество в 20FT контейнере |
|------------|--------------|----------------------------|--|----------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| | | | | Дюймы | | мм | | Противовесные погрузчики | | Другие транспортные средства | | | | | |
| | | | | Макс ширина | Внешний диаметр +/- 2% | Макс ширина | Внешний диаметр +/- 2% | Ведущее колесо до 25 км/ч | Рулевое колесо | До 6 км/ч | До 10 км/ч | До 25 км/ч | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 - 8 | 3.75 - 8 | N | R | 4.7 | 16.0 | 119 | 407 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 | 1100 | 11.50 | 1400 |